

## Opis szczegółowy mebli typowych

### Specyfikacja materiałowa mebli socjalnych i biurowych

#### Blaty :

Typ I (kuchnie, aneksy kuchenne) – blat o gr.38mm wykonany z płyty meblowej, oklejonej laminatem HPL gr.1mm, wykończony obrzeżem ABS gr.2mm.

Typ III (biurka, blaty biurowe) – blat z płyty meblowej o gr.25mm, dwustronnie laminowany HPL gr.0,8mm, wykończony obrzeżem ABS gr.2mm.

#### Stelaże nośne:

Metalowe profile prostokątne o przekroju min.40/40-50/50mm, lakierowane proszkowo. Szafki posadowione na metalowych nóżkach o wys.100mm z regulacją wysokości. Nogi i nóżki meblowe na stopkach lub ślizgaczach z tworzywa sztucznego.

#### Korpusy:

Korpusy wykonane z płyty meblowej gr.18mm, dwustronnie laminowanej HPL gr.0,8mm, wykończone obrzeżem ABS gr.2mm.

#### Plecy mebli:

Tyły mebli korpusowych wykonane z płyty HDF o gr.3mm, lakierowanej.

#### Fronty:

Typ I (standard podstawowy) - fronty wykonane z płyty meblowej gr.18mm, dwustronnie laminowanej HPL gr.0,8mm, wykończone obrzeżem ABS gr.2mm.

### Specyfikacja materiałowa mebli medycznych

#### Blaty :

Typ II – (aneksy, blaty robocze) - kompozytowy blat o grubości min.38mm, wykonany z monolitycznej płyty z mieszanki minerałów i żywic epoksydowo-akrylowych.

Typ III (biurka, blaty biurowe) – blat z płyty meblowej o gr.25mm, dwustronnie laminowany HPL gr.0,8mm, wykończony obrzeżem ABS gr.2mm.

#### Stelaże nośne:

Metalowe profile prostokątne o przekroju min.40/40-50/50mm, lakierowane proszkowo. Szafki posadowione na metalowych nóżkach o wys.100mm z regulacją wysokości. Nogi i nóżki meblowe na stopkach lub ślizgaczach z tworzywa sztucznego.

#### Korpusy:

Korpusy wykonane z płyty meblowej gr.18mm, dwustronnie laminowanej HPL gr.0,8mm, wykończone obrzeżem ABS gr.2mm.

#### Plecy mebli:

Tyły mebli korpusowych wykonane z płyty HDF o gr.3mm, lakierowanej.

#### Fronty:

Typ II – (pomieszczenia o podwyższonym zawilgoceniu lub gdzie prowadzone są prace z substancjami chemicznymi) - fronty metalowe wykonane z podwójnej, ocynkowanej blachy gr.0,8mm, z wygłuszeniem odpornym na wilgoć, malowane proszkowo.

Drzwi szklone szkłem bezpiecznym, hartowanym, przyciemnianym w ramie aluminiowej anodowanej.

**UWAGA:** Przedstawione opisy produktów meblowych stanowią wymagania Zamawiającego. Zdjęcia i wymiary są przykładowe i stanowią oczekiwania Zamawiającego (nie dotyczy specjalistycznych urządzeń medycznych). Oferowane przez Wykonawcę produkty mogą posiadać wymiary nieznacznie inne (tj. +/- 15%). Wygląd nie powinien odbiegać znacząco od przedstawionego na zdjęciach.